



S7 - SZÁLOPTIKAI ERŐSÍTŐ

DIN sínszál erősítő

S7-1-E-P

950551090 Száloptikai erősítő, PNP, fehér LED


- Az első optikai szál erősítő amit Európában gyártottak
- Kis méret - csupán 10mm-es szélesség
- Akár 50µs válaszidő
- Egyszerű használat




TERMÉKLEÍRÁS

Az S7 erősítő jól látható kijelzője megkönnyíti a bejövő fény leolvasását. Az erősítőn választhatni lehet a nagy észlelési távolság és a gyors reakcióidő között. A betanítás a „Teach in” funkcióval történik, amely vagy a SET gombbal, vagy kívülről, kábelen keresztül működtethető.

MÉRETEK



BEKÖTÉS



ADATLAP

ADATLAP

Megnevezés

Fájlformátum

Adatlap – S7

PDF

[Letöltés](#)

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	10 x 65 x 40
Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Igen
Fotocellás technológia	Erősített üvegszál
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Igen
Light type	Fehér LED
Max. felvett teljesítmény	0,05 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,05 ms
Tápfeszültség	12-24 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Type of light	LED
Tömeg	115 g

