



## S5N-MR SOROZAT

S5N-MR-5-T01-PP  
S5N-MR-5-T01-PP rrx-tran pnp no-nc M12 metal  
housing radial optics



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Elektromos csatlakozás</b>	M12, 4 pólusú csatlakozó
<b>Érzékenység beállítása</b>	Igen
<b>Fotocellás technológia</b>	Fénysorompó átlátszó anyagokhoz
<b>Funkció</b>	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
<b>IP-osztály</b>	IP67
<b>Jóváhagyások</b>	CE, UL
<b>Kilépés</b>	PNP
<b>LED-kijelzés</b>	Igen
<b>Lencse anyaga</b>	PMMA
<b>Light type</b>	Vörös LED
<b>Max. felvett teljesítmény</b>	0,035 A
<b>Max. kimeneti áram</b>	0,1 A
<b>Max. tárolási hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Max. távolság</b>	1300 mm
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	55 °C
<b>Min. tárolási hőmérséklet</b>	-25 °C
<b>Min. távolság</b>	100 mm
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-25 °C

<b>Reakcióidő</b>	0,5 ms
<b>Tápfeszültség</b>	10-30 V DC
<b>Test anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Type of light</b>	LED
<b>Tömeg</b>	60 g