



## IS-12 - M12 STANDARD INDUKTÍV ÉRZÉKELŐ

Induktív érzékelő

IS-12-A0-S2

95B064060 M12 Induktív, süllyesztett, 2 mm, 4 vezetékes, M12 csatlakozó

- 2 és 4 mm érzékelési tartomány
- Süllyesztett vagy nem süllyesztett kivitel
- 2m beágyazott kábel vagy M8 csatlakozó
- PNP vagy NPN, NO vagy NC, NO/NC



### TERMÉKLEÍRÁS

Az induktív érzékelők fémtárgyak helyzet-, impulzus- és mozgásérzékelésére használhatók. Az érzékelőben nincsenek mozgó alkatrészek, így olyan helyeken is alkalmazható, ahol gyakori az érintkezés. Kompakt és könnyen szerelhető kivitelének, továbbá az érintkezésmentes funkcióknak köszönhetően az érzékelő szokásos esetben mechanikailag nem kopik. Figyelem: A 6 mm méret a nem beépíthető modellekre vonatkozik.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Elektromos csatlakozás</b>	M12, 4 pólusú csatlakozó
<b>Érzékelési távolság</b>	2 mm
<b>Felszerelés</b>	Süllyesztve felszerelt
<b>IP-osztály</b>	IP67
<b>Kilépés</b>	PNP, NPN, NO, NC
<b>LED-kijelzés</b>	Igen
<b>Max. kimeneti áram</b>	0,2 A
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Méret</b>	M12
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-25 °C
<b>Reakcióidő</b>	50 ms
<b>Sensor type</b>	Inductive
<b>Tápfeszültség</b>	10-30 V DC
<b>Test anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Tömeg</b>	60 g

