

**S5N SZÉRIA - M18**

S5N-PA-5-T01-PP

- M18 méret - műanyag ház
- M12-es csatlakozóval vagy 2 méteres kábellel szerelve
- IO-Link
- IP67

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

<b>Elektromos csatlakozás</b>	M12, 4 pólusú csatlakozó
<b>Érzékenység beállítása</b>	Igen
<b>Érzékenység beállítása</b>	Potenciométer
<b>Fotocellás technológia</b>	Fénysorompó átlátszó anyagokhoz
<b>Funkció</b>	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
<b>IP-osztály</b>	IP67
<b>Jóváhagyások</b>	CE, UL
<b>Kilépés</b>	PNP
<b>LED-kijelzés</b>	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
<b>LED-kijelzés</b>	Igen
<b>Lencse anyaga</b>	PMMA
<b>Light type</b>	Vörös LED
<b>Max. felvett teljesítmény</b>	0,035 A
<b>Max. kimeneti áram</b>	0,1 A
<b>Max. tárolási hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Max. távolság</b>	1300 mm
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	55 °C
<b>Min. tárolási hőmérséklet</b>	-25 °C

Min. távolság	100 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	PBT
Type of light	LED
Tömeg	25 g

