



## PPC-3100S

PPC3100S-GRUNDDATA-PCAP  
10,4" ventilátor nélküli panel PC Celeron® N2930  
processzorral, kapacitív érintőkijelzővel

- 10,4"-os képernyő
- 4:3 formátum
- IP65-ös előlap
- Süllyesztett és VESA szereléshez



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Betekintési szög	88/88
Clock Speed	1,83 GHz
Contrast	1200:1
CPU	Celeron N2930
Display format	4:3
Felvett teljesítmény	16 W
Front panel thickness	6 mm
Furatméret	265x210
Háttérvilágítás	LED
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	BSMI, CB, CCC, CE, FCC, UL
Képernyőfelbontás	1024X768
Kijelzőméret	10,4 "
Luminance	350 cd/m <sup>2</sup>
Magasság	216,8 mm
Materials Front Frame	Alumínium

<b>Max. tárolási hőmérséklet</b>	60 °C
<b>Max. üzemi feszültség, DC</b>	24 V
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	50 °C
<b>Mélység</b>	47,5 mm
<b>Memória (RAM)</b>	4 GB
<b>Min. tárolási hőmérséklet</b>	-40 °C
<b>Min. üzemi feszültség, DC</b>	12 V
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	0 °C
<b>Number Of Colors Display</b>	16,2
<b>Number of cores CPU</b>	4
<b>Szélesség</b>	271,8 mm
<b>Tömeg</b>	1,9 kg
<b>Védőanyag</b>	Horganyzott acél