



FOGLALAT C4 RELÉHEZ

S4J

Foglalat C4 reléhez, 14 tűs, csavaros

- DIN és EN csatlakozás jelölés
- Növelt védelem
- Integrált rögzítő elem
- Logikai kapcsolat



TERMÉKLEÍRÁS

Az S4J foglalat a C4 relék DIN-, illetve csavaros szereléséhez használható. A foglalat beépítési szélessége 38 mm, és 2 csatlakozási szintje van. A relé biztonságos szerelését alapkitelként egy narancssárga rögzítőkengyel biztosítja.

Névleges terhelés: 10 A / 250 V. Csavarméret: M3,5, Philips-rés (kombó).

Az S4L egy forrasztott foglalat.

Az S4PO egy nyomtatott áramkörre szerelt foglalat fogófüllet.

Az S4P egy nyomtatott áramkörre szerelt foglalat.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Lexan
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	0,35-2,5 mm ²
Csavarméret	M3.5, Philips (combo)
Forgatónyomaték-kapcsolat	1 Nm
Lekapcsolási feszültség	250 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	10 A
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Szigetelés, kapcsolat/kapcsolat	2500 V
Szigetelés, kapcsolat/sín	2500 V
Tömeg	80 g

