



BETÉT C5 RELÉHEZ

S5M

Foglalat C5 reléhez, 11 tűs, csavaros

- Mind DIN és EN csatlakozás jelölés
- Növelt védelem
- Integrált rögzítő elem
- Logikai csatlakozás



TERMÉKLEÍRÁS

Az S5M foglalat a C5 relék DIN-, illetve csavaros szereléséhez használható. A foglalat beépítési szélessége 38 mm, és 3 csatlakozási szintje van. A relé biztonságos szerelését alapkivitelként egy fehér rögzítőkengyel biztosítja.

Névleges terhelés: 16 A / 400 V. Csavarméret: M3,5, Pozi, rés

Az S5L egy forrasztott foglalat.

Az S5P egy nyomtatott áramkörre szerelt foglalat.

Az S5PO egy forrasztott, nyomtatott áramkörre szerelt foglalat fogófüllel.

Az S5R egy lapos kengyel C4/C5 relék csavaros rögzítéséhez.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| Anyag | Lexan |
| Csatlakozási terület, egyetlen vezeték | 6 mm ² vagy 2 x 2,25 mm ² |
| Csatlakozási terület, kötegelt vezeték | 1,5-6 mm ² |
| Csavarméret | M3,5, Pozi |
| Felszerelés | DIN-sín |
| Forgatónyomaték-kapcsolat | 1 Nm |
| Lekapcsolási feszültség | 400 V |
| Max. tárolási hőmérséklet | 80 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 60 °C |
| Megszakítási kapacitás áramerőssége | 16 A |
| Min. tárolási hőmérséklet | -40 °C |

Min. üzemi hőmérséklet -40 °C

Szigetelés, kapcsolat/kapcsolat 4000 V

Szigetelés, kapcsolat/sín 4000 V

Tömeg 92 g

