



C12 RELÉ FOGLALAT

S-12

Foglalat C12 interfészreléhez, 8 tűs, csavaros

- I / O csatlakozás, egyoldalas érintkezési kapcsolat
- Szélesség csak 16,9 mm
- Az A2-t blokk-szerelvényhez rögzíthetjük
- Erősített csavarok és csatlakozók
- Megerősített csavarok



TERMÉKLEÍRÁS

Az S-12 foglalat I/O-csatlakozásokkal ellátott C10 relékhez való használatra szolgál. Egyszerűen felszerelhető DIN-sínekre, de csavarokkal is rögzíthető, beépítési szélessége pedig 16,9 mm. A relé biztonságos szerelését alap kivételként egy narancssárga rögzítőkeggyel biztosítja. Névleges terhelés: 5 A / 250 V. Csavarméret: M3, Pozi.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Lexan
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	0,35-2,5 mm ²
Csavarméret	M3, Pozi
Forgatónyomaték-kapcsolat	0,7 Nm
Lekapcsolási feszültség	250 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	5 A
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szigetelés, kapcsolat/kapcsolat	2500 V
Szigetelés, kapcsolat/sín	5000 V
Tömeg	31 g

