



## SLIMLINE PRO - HŰTŐEGYSÉGEK ÚJ DESIGNBAN

Slimline pro széria

850300001



- A mikrocsonornás kondenzátor 50%-kal kevesebb hűtőközeg töltést és nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé.
- Védelmi osztály IP 55 / rozsdamentes acélból készült változatok IP 56 / Type 4X
- Hőmérséklet-tartomány 10°C - 60°C
- 350W-tól 6,2kW-ig terjedő hűtésteljesítmény
- 30%-al kisebb fogyasztás

### TERMÉKLEÍRÁS

Az új szerelési rendszer az egyszerűsített szekrénykivágásoknak köszönhetően gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé. A SLIMLINE PRO hűtőegységek falra vagy süllyesztve is felszerelhetők. A mikrocsonornás kondenzátor akár 50%-kal kevesebb hűtőközeget használ, ami a CO<sub>2</sub>-egyenérték jelentős csökkenéséhez vezet. A hagyományos szekrényhűtőegységekhez képest az energiatakarékos SLIMLINE PRO hűtőegységek akár 30%-kal kevesebb villamos energiát fogyasztanak.

A SLIMLINE PRO hűtőegységek 10°C - 60°C közötti kiterjesztett hőmérséklet-tartományban működnek, hogy még szélsőséges hőségben is megbízható működést garantáljanak, valamint IP 55 / UL 12-es típusú (IP 56 / UL 3, 3R, 4 és 4X típusú rozsdamentes acél házban) védettségi osztályúak.

A 350 W-tól 6,2 kW-ig terjedő hűtésteljesítményekkel a gépek és üzemek ipari hűtési alkalmazásainak széles körét fedik le. A többféle hűtési kapacitás egyetlen kivágással egyszerűsíti a hűtőegységek és a pótalkatrészek leltározását. Az olyan alkalmazásokhoz, ahol higiéniai és korrózióvédelemre van szükség, különböző minőségű rozsdamentes acélházakat kínálunk.

### MŰSZAKI ADATOK

Cooling capacity L35L35	350 W @50 Hz
Cooling capacity L35L50	230 W @ 50 Hz
Current L35L35	1 A
Feszültség	230 V
Fuse size	2,5 A (T)
Indítóáram	3,5 A
IP-osztály, ház	IP56
Jóváhagyások	EN/IEC cULus
Max. áramerősség	1,2 A

<b>Méreték</b>	600 x 250 x135 (45) mm
<b>Nominal power L35L35</b>	200 W
<b>Operating temperature range</b>	+10°C...+60°C
<b>Output peak power</b>	300 W
<b>Product series</b>	SlimLine Pro
<b>Setting range</b>	+25°C...+50°C ( pre set +35°C)
<b>System air flow ambient/cabinet</b>	130 m <sup>3</sup> /h / 70 m <sup>3</sup> /h
<b>Színes ház</b>	Szürke RAL 7035
<b>Tömeg</b>	13,7 kg
<b>Unimpeded air flow ambient/cabinet</b>	408 m <sup>3</sup> /h / 180 m <sup>3</sup> /h

