



COMPACT BELTÉRI - MEGBÍZHATÓ ÉS GAZDASÁGOS

Solitherm Compact Beltéri Széria KG 4304 - KG 4320 típusok

43040001
Falra szerelhető 320 W-os hűtő KG4304-230V-
RAL7035



- Nano bevonatú kondenzátor
- Vezérlő kijelzővel
- Kompakt kialakítás
- Különböző szűrő opciók
- Védelmi osztály IP 54 / 12-es típus

TERMÉKLEÍRÁS

A nano bevonatú kondenzátornak köszönhetően a COMPACT INDOOR szekrényes hűtőegységek a legtöbb ipari alkalmazásban szűrők nélkül használhatók. A kondenzátor nagyméretű lamellái (> 4 mm) átengedik a port és még a kisebb részecskéket is. Ez csökkenti a kondenzátor eltömődésének kockázatát, ami hosszabb szerviz- és karbantartási időközöket eredményez. Erősen szennyezett környezetekhez különböző szűrőközegek telepíthetők.

A hűtőteljesítmények 320 W-tól 2 kW-ig terjednek. A COMPACT légkondicionálók alapfelszereltségként porszórt (RAL 7035) fémlapból készülnek, és falra vagy süllyesztett beépítésre is rendelhetők. A higiénit vagy magas szintű korrózióvédelmet igénylő alkalmazásokhoz a készülékek rozsdamentes acélból készült motorháztetővel is felszerelhetők.

MŰSZAKI ADATOK

Cooling capacity L35L35	320 W @ 50 Hz
Cooling capacity L35L50	200 W @ 50 Hz
Current L35L35	1,9 A
Dimension external	500 x 280 x 200 mm
Dimension recessed	-----
Feszültség	230 V
Fuse size	6 A (T)
Indítóáram	6,1 A
IP-osztály, ház	IP54
Jóváhagyások	EN/IEC cULus
Max. áramerősség	2,8 A
Nominal power L35L35	335 W

Operating temperature range	+10°C...+55°C
Output peak power	550 W
Product series	SoliTherm Compact Indoor
Setting range	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
System air flow ambient/cabinet	90 m³/h / 115 m³/h
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tömeg	18 kg
Unimpeded air flow ambient/cabinet	250 m³/h / 136 m³/h

