



## COMPACT KÜLTÉRI - NEMA / TYPE 4X HŰTŐEGYSÉGEK

Solitherm Compact Kültéri Széria

570400001



- Hőmérsékleti tartomány -40°C - 55°C
- Kompresszorfűtés alapfelszereltségként
- Védett vezérlő a burkolat oldalán
- Kondenzátum elpárologtatás
- Védelmi osztály IP 56 / 4X típusú rozsdamentes acélból

### TERMÉKLEÍRÁS

A COMPACT OUTDOOR szekrényhűtőegységek IP 56-os vagy UL 12, 3, 3R, 3R, 4-es védeettségi osztályúak. Falra szerelhetőek, és külön belső és környezeti léggörrel rendelkeznek. NEMA / UL Type 4X típusú hűtőegységeinket korróziós környezetekhez, például az élelmiszer-feldolgozó iparhoz tervezték. Kiegészítő burkolatfűtéssel rendelkeznek, és rozsdamentes acél házban AISI 304 (V2A) vagy AISI 316 (V4A) kivitelben szállítjuk őket.

A -20°C - 55°C működési hőmérséklet-tartomány garantálja a zavartalan működést még nagyon alacsony hőmérsékleten vagy extrém melegben is.

OC 5704 - OC 8762 típusok

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Cooling capacity L35L35</b>	290 W @ 50 Hz
<b>Cooling capacity L35L50</b>	250 W @ 50 Hz
<b>Current L35L35</b>	1,5 A
<b>Feszültség</b>	230 V
<b>Fuse size</b>	3 A (T)
<b>Indítóáram</b>	5 A
<b>IP-osztály, ház</b>	IP56
<b>Jóváhagyások</b>	EN/IEC cULus
<b>Max. áramerősség</b>	1,5 A
<b>Méretek</b>	480 x 250 x 190 mm
<b>Nominal power L35L35</b>	290 W
<b>Operating temperature range</b>	-40°C...+55°C

<b>Output peak power</b>	340 W
<b>Product series</b>	SoliTherm Compact Outdoor
<b>Setting range</b>	+20°C...+55°C ( pre set +35°C)
<b>System air flow ambient/cabinet</b>	85 m³/h / 85 m³/h
<b>Szines ház</b>	Szürke RAL 7035
<b>Tömeg</b>	16 kg
<b>Unimpeded air flow ambient/cabinet</b>	300 m³/h / 136 m³/h

