



## TERMOSZTÁT - FTO 011/FTS 011 SZÉRIA

01160.0-00

FTO 011 Thermostat, 15°C / 5°C (off/on), normally closed

**STEGO**

- Kis méret
- Előre beállított értékek
- Egyszerű telepítés
- Innovatív dizájn

### TERMÉKLEÍRÁS

Tamper-proof (Pre-set) Thermostat FTO 011: Normally closed - Contact breaks (red casing) for regulating heaters or for switching signal devices when temperature has fallen below the minimum value. The contact opens when temperature is rising.

Tamper-proof (Pre-set) Thermostat FTS 011: Normally open - Contact makes (blue casing) for regulating filter fans, heat exchangers, cooling devices or for switching signal devices when temperature limit has been exceeded. The contact closes when temperature is rising.

### MŰSZAKI ADATOK

Control range temperature from	41 °F
Control range temperature from	5 °C
Control range temperature to	15 °C
Control range temperature to	59 °F
Érintkezési ellenállás	<20 mΩ
Hőmérséklet záróértéke, NC	41 °F
Hőmérséklet záróértéke, NC	5 °C
Hőmérséklet-alapérték, NC	59 °F
Hőmérséklet-alapérték, NC	15 °C
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE
Magasság	47 mm
Material Plastic Housing	Műanyag

<b>Max. bekapcsolási túláram</b>	16 A
<b>Max. feszültség</b>	250 V ac
<b>Mélység</b>	33 mm
<b>Operational Temperature</b>	-40°C ... +80°C
<b>Szélesség</b>	33 mm
<b>Tárolási hőmérséklet</b>	-45°C ... +80°C
<b>Tolerance for switch on</b>	±5K
<b>Tolerance switch off</b>	±5K
<b>Tömeg</b>	0,023 kg

