



## TX4 HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓK

TX4 sorozat

TX4S-24R

Hőmérsékletszabályozó 100-240V 1 relé 2 kimenet .

- Kontrasztos fehér LCD kijelző
- Mindössze 45 mm mélység
- Mintavételi sebesség 50 ms
- Relé, SSR, áram, riasztás
- 11 szegmens számjegyek



### TERMÉKLEÍRÁS

A TX sorozatú hőmérséklet-szabályozók könnyen leolvasható LCD-kijelzőkkel rendelkeznek, nagy, fehér PV karakterekkel. A PV és SV esetében használt 11 szegmensű kijelzők hasznosak a különböző alfanumerikus karakterek megjelenítéséhez, és jobb olvashatóságot biztosítanak.

A hőmérséklet-szabályozók 50 ms-os nagysebességű mintavételi ciklussal és  $\pm 0,3\%$ -os kijelzési pontossággal is rendelkeznek. A 45 mm mélységű, helytakarékos kialakítás lehetővé teszi a könnyű beszerelést korlátozott helyekre (DIN 48 x 48 mm-es modellek). A TX sorozatot USB vagy RS485 kommunikáción keresztül PC-n keresztül lehet konfigurálni és felügyelni, és különböző méretekben kaphatók a különböző környezetekbe történő rugalmas telepítéshez.

### MŰSZAKI ADATOK

Alarm Output	2
Feszültségtűrés	90 - 110%
Front size	48 x 48 mm
Max. tárolási hőmérséklet	60 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Számjegyek száma	4
Tápfeszültség	100-240 VAC
Tömeg	87 g



