



## COMPACT BELTÉRI - MEGBÍZHATÓ ÉS GAZDASÁGOS

Solitherm Compact Beltéri Széria KG 4304 - KG 4320 típusok

43040001  
Falra szerelhető 320 W-os hűtő KG4304-230V-  
RAL7035



- Nano bevonatú kondenzátor
- Vezérlő kijelzővel
- Kompakt kialakítás
- Különböző szűrő opciók
- Védelmi osztály IP 54 / 12-es típus

### TERMÉKLEÍRÁS

A nano bevonatú kondenzátornak köszönhetően a COMPACT INDOOR szekrényes hűtőegységek a legtöbb ipari alkalmazásban szűrők nélkül használhatók. A kondenzátor nagyméretű lamellái (> 4 mm) átengedik a port és még a kisebb részecskéket is. Ez csökkenti a kondenzátor eltömődésének kockázatát, ami hosszabb szerviz- és karbantartási időközöket eredményez. Erősen szennyezett környezetekhez különböző szűrőközegek telepíthetők.

A hűtőteljesítmények 320 W-tól 2 kW-ig terjednek. A COMPACT légkondicionálók alapfelszereltségként porszórt (RAL 7035) fémlemezről készülnek, és falra vagy süllyesztett beépítésre is rendelhetők. A higiéniát vagy magas szintű korrózióvédelmet igénylő alkalmazásokhoz a készülékek rozsdamentes acélból készült motorháztetővel is felszerelhetők.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Cooling capacity L35L35</b>	320 W @ 50 Hz
<b>Cooling capacity L35L50</b>	200 W @ 50 Hz
<b>Current L35L35</b>	1,9 A
<b>Dimension external</b>	500 x 280 x 200 mm
<b>Dimension recessed</b>	-----
<b>Feszültség</b>	230 V
<b>Fuse size</b>	6 A (T)
<b>Ház anyaga</b>	Powder coated steel
<b>Indítóáram</b>	6,1 A
<b>IP-osztály, ház</b>	IP54
<b>Jóváhagyások</b>	EN/IEC cULus
<b>Max. áramerősség</b>	2,8 A

Nominal power L35L35	335 W
Operating temperature range	+10°C...+55°C
Output peak power	550 W
Product series	SoliTherm Compact Indoor
Setting range	+20°C...+50°C ( pre set +35°C)
System air flow ambient/cabinet	90 m³/h / 115 m³/h
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tömeg	18 kg
Unimpeded air flow ambient/cabinet	250 m³/h / 136 m³/h

