



## FŰTÉS 10-20W - CSK 060

06040.0-00

CSK 060 10W Touch-Safe Heater, 120-240V ac/dc



- Nem igényel földelést
- Innovatív kialakítás és kis méret
- Alacsony felületi hőmérséklet
- Gyors telepítés, konzol a DIN sínhez



### TERMÉKLEÍRÁS

A small, powerful 20 W heater. It is easily installed thanks to the mounting clips for DIN rails that are fitted on the back of the heaters.

Because the heater is dual isolated with a plastic casing, the side surfaces' temperature never exceeds 85 °C, so the heater can be mounted relatively close to other components in the same installation, and there is no risk for fire damage.

The dual isolation also means that the heater does not need to be earthed.

The heat source consists of a PTC element, which provides a long and reliable lifetime even if the heater is in constant operation.

### MŰSZAKI ADATOK

Heat Output	10 W
Heater	Műanyag
Humidity Storage	<90% RH
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE
Magasság	98 mm
Max. feszültség	265 V ac/dc
Max. indítóáram	1 A
Mélység	75 mm
Nominal voltage	120-240 V AC/DC

<b>Operating Humidity</b>	< 90% RH
<b>Operational Temperature</b>	-45°C ... +70°C
<b>Pre fuse (slow)</b>	2 A
<b>Szélesség</b>	38 mm
<b>Tárolási hőmérséklet</b>	-45°C ... +70°C
<b>Tömeg</b>	0,2 kg
<b>Védelmi osztály</b>	II (kettős szigetelésű)
<b>Voltage min</b>	110 V ac/dc

