



TERMOSZTÁT - FTO 011/FTS 011 SZÉRIA

01160.0-00

FTO 011 Thermostat, 15°C / 5°C (off/on), normally closed



- Kis méret
- Előre beállított értékek
- Egyszerű telepítés
- Innovatív dizájn



TERMÉKLEÍRÁS

Tamper-proof (Pre-set) Thermostat FTO 011: Normally closed - Contact breaks (red casing) for regulating heaters or for switching signal devices when temperature has fallen below the minimum value. The contact opens when temperature is rising.

Tamper-proof (Pre-set) Thermostat FTS 011: Normally open - Contact makes (blue casing) for regulating filter fans, heat exchangers, cooling devices or for switching signal devices when temperature limit has been exceeded. The contact closes when temperature is rising.

MŰSZAKI ADATOK

Control range temperature from	41 °F
Control range temperature to	15 °C
Érintkezési ellenállás	<20 mΩ
Hőmérséklet záróértéke, NC	5 °C
Hőmérséklet-alapérték, NC	15 °C
IP-osztály	IP20
Jóváhagyások	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE
Magasság	47 mm
Material Plastic Housing	Műanyag
Max. bekapcsolási túláram	16 A
Max. feszültség	250 V ac
Mélység	33 mm
Operational Temperature	-40°C ... +80°C

Szélesség	33 mm
Tárolási hőmérséklet	-45°C ... +80°C
Tolerance for switch on	±5K
Tolerance switch off	±5K
Tömeg	0,023 kg

