



## ORLACO HLED 7 COLOS MONITOR

Orlaco HLED 7" monitor

ORL0226010

Orlaco HLED 7 hüvelykes monitor 1 méteres kábelekkel



- 12-24 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -30 és +75 °C között
- WXGA felbontás 1280xRGBx800 pixelek
- IP67
- Nagy ütésállóság

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Orlaco HLED 7 colos monitor az Orlaco GMSL látórendszerrel ellátott gépek, járművek és hajók látási megoldásaiban használható.

A beépített nagy felbontású monitor ütés- és rezgésálló, automatikusan a környezeti fényhez igazítja a kép fényerejét, és tükörkép-korrekcióval rendelkezik.

Műszaki specifikációk

Bemeneti feszültség: 12V/24V/DC

Csatlakozó: (GMSL) csatlakozó (kamera bemenet)

Kábel: 1m videó multikábel, 1m tápkábel multikábel

Védelmi osztály: IP67 (EN60529), IP69K (DIN 40050)

Üzemi hőmérséklet: -30°C és +75°C között

Burkolat: Nagy ütésállóságú autóiipari hőre lágyuló műanyag

Súly: 0,84 kg (kábellel együtt)

Méret: 194,6mm x 152,3mm x 35,9mm

Tulajdonságok: Optikai kötésű panel (kijelző) érintőkijelzővel.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Felbontás</b>	WXGA 1280 x RGB x 800 pix
<b>Image Format</b>	16:9
<b>IP-osztály</b>	IP67, IP69K
<b>Kábelhossz</b>	1000 mm
<b>Kijelzőméret</b>	7 "
<b>Max. tápfeszültség, DC</b>	30 V DC
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	75 °C
<b>Min. tápfeszültség, DC</b>	12 V DC
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-30 °C

Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

- 1 = Red = Video power in: 12V/24V
- 2 = Blue = Aux 1
- 3 = Brown = Aux 2
- 4 = White = Power OV in
- 5 = Grey = CAN-H
- 6 = Yellow = CAN-L
- 7 = White/yellow = N.C.



Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

- 1 = Black = 0V
- 2 = Red = Power
- 3 = Yellow = Aux 1
- 4 = Grey = Aux 2
- 5 = Coax core = Video
- 6 = Coax shield = Video GND
- Shielding = To housing



Dimensions

