



ASCO ATEX TEKERCSEFEDÉL NF

NF-KAPSLING

Atex-tokozat Ex-d



- Robbanásbiztos tekercs ATEX és IECEx változatban
- IP67
- IECEx / q II 2G Ex d IIC T6 ... T4 Gb
- IECEx / q II 2D Ex tb IIIC 85 °C .. 135 °C Db IP66/67
- A szelepek széles skálájára alkalmas



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---------------------------------|--|
| ATEX osztályozás | II 2G Ex d IIC T6..T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C..T135° C Db IP66/67 |
| ATEX tokozat | NF kupakfelhelyezés |
| Burkolat anyaga | Horganyzott acél |
| Csatlakozás anyaga | Rozsdamentes acél |
| Kábelbemenet | 1/2" NPT vagy M20x1,5 |
| Max. feszültség, AC | 230 V |
| Max. feszültség, DC | 48 V |
| Min. feszültség, AC | 24 V |
| Min. feszültség, DC | 24 V |
| Nyomófej anyaga | Rozsdamentes acél |
| Nyomófej csövének anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rövidzárási gyűrű anyaga | Réz, Ezüst |
| Tömeg | 1,4 kg |
| Védőanyag | Krómozott alumínium (epoxilakkozású) |