



2/2 PROPORCIONÁLIS SZELEP 3/8"-1/2"

SCG203 Sorozat

SCG203B001S3

Arányos szelep, 2/2 NC 3/8" 24 V DC

- Alaphelyzetben zárt
- Nagy áramlás
- Működési nyomás 0.3 - 10 bar között
- Sárgaréz ház
- Sárgaréz test



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	12,5 mm
Csatlakozás	3/8 BSP
Csúszógyűrű anyaga	PTFE
Érzékenység	<2 %
Felvett teljesítmény	8 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Hiszterézis	<7,5%
Illesztési felület tömítésének anyaga	FPM
IP-osztály	IP65
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciálnyomás	10 bar
Max. nyomás	15 bar
Max. szállítás	35 l/min

Max. viszkozitás	40 cSt
Max. üzemi hőmérséklet	75 °C
Megismételhetőség	<3%
Membrán anyaga	NBR
Min. differenciálnyomás	0,3 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Nyomófej csövének anyaga	Rozsdamentes acél
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél
Szállítási tényező / szállítási együttható	2,1
Tekercs anyaga	Epoxi
Test anyaga	Sárgaréz
Tömeg	0,65 kg

