

MINTAVEVŐ SZELEPEK

PEX/PEAX sorozat

PEX


- Hőmérséklet 0°C és 120°C között
- Nyomás max. 10 bar
- DN6/8 ... DN16/18
- Rozsdamentes acél 1.4404/316L
- Különböző csatlakozási típusok



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Max. üzemi hőmérséklet	120 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar
Membrán anyaga	EPDM, FKM
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L



Tube ØB	ØA	ØB	C	ØD	E	F	ØG	H	ØI Standard size	ØJ	ØK	M	Weight in kg	PEX	PEAX
DN 6/8	Ø4.5	Ø28	60	Ø26	5	75	Ø33	115	Ø50.4	Ø5.9	Ø7	12	0.2	0.5	
DN 10/12	Ø8	Ø36	65	Ø30	7	90	Ø39	140	Ø50.4	Ø9.9	Ø11	12	0.3	0.65	
DN 16/18	Ø15	Ø52	85	Ø39	7	102	Ø55	160	Ø50.4	Ø16.9	Ø18	12	0.75	1.5	