



# PILLANGÓSZELEPEK

## DPX/DPAX sorozat

### DPX

- Hőmérséklet 0°C és 120°C között
- Nyomás max. 14 bar
- DN25 ... DN150
- Rozsdamentes acél 1.4404/316L
- SMS, DIN, US csatlakozás



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Max. üzemi hőmérséklet	120 °C
Max. üzemi nyomás	14 bar
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Tömítések anyaga	EPDM, FKM



Table 1	UC	D	E	F	UC	40R	I	K	L	M	O	P	Q	R	X	Y	Z	Weight (kg)	DIN	ANSI
DEFINOX UC	79	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4	4.8
DEFINOX D	79	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4	4.8
DEFINOX E	79	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4	4.8
DEFINOX F	88	50	55	25	89	104	137	73	237	53	310	30	165	1005	75	382	412	75	1.8	4.8
DEFINOX UC 40R	104	50	55	25	89	104	137	82	244	53	310	30	165	1122	80	395	425	75	1.7	4.8
DEFINOX I	110	50	55	25	89	104	137	91	255	53	320	30	165	1200	90	400	440	75	2.1	5.2
DEFINOX K	140	50	55	25	114	140	174	105	265	53	343	30	165	1322	142	447	487	80	4.1	8.0
DEFINOX L	79	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4	4.8
DEFINOX M	79	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4	4.8
DEFINOX N	88	50	55	25	89	104	137	73	237	53	310	30	165	1005	75	382	412	75	1.8	4.8
DEFINOX O	110	50	55	25	89	104	137	91	255	53	320	30	165	1200	90	400	440	75	2.1	5.2
DEFINOX P	140	50	55	25	114	140	174	105	265	53	343	30	165	1322	142	447	487	80	4.1	8.0
DEFINOX Q	170	50	55	25	114	140	174	116	265	53	343	30	165	1395	152	447	487	80	4.4	8.0
DEFINOX R	204	50	55	25	114	140	174	129	312	53	395	30	165	1600	160	459	502	95	5.4	12
DEFINOX X (ANSI)	79	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4	4.8
DEFINOX Y (ANSI)	88	50	55	25	89	104	137	73	237	53	310	30	165	1005	75	382	412	75	1.8	4.8
DEFINOX Z (ANSI)	110	50	55	25	89	104	137	91	255	53	320	30	165	1200	90	400	440	75	2.1	5.2
DEFINOX UC 40R (ANSI)	140	50	55	25	114	140	174	105	265	53	343	30	165	1322	142	447	487	80	4.1	8.0