



## PNEUMATIKUS SZELEP, 3/2

302 Széria

30211112-P24DC

Szelep, 3/2, NC, közvetlen h. 24 V DC

- 53 l/min áramlás
- Alacsony teljesítmény, 1,15 W
- 4 különböző világítás
- 100 millió ciklus élettartam
- Védelmi osztály IP65 vagy 67



### TERMÉKLEÍRÁS

CNOMO15 szabványú kis szelep az alaplemezre való felszereléshez. A szelep NC vagy NO kivitelben is elérhető, továbbá vákuumhoz univerzális változatban is kapható.

### MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	0,8 mm
Belső alkatrészek anyaga	PET, Rozsdamentes acél
Felszerelés	Alaplemez
Felvett teljesítmény	1,2 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció	3/2, Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Igen
Közegek	Sűrített levegő
Max. differenciálynomás	8 bar
Max. nyomás	8 bar
Max. szállítás	28 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

Nyomástartomány max. értéke	8 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar
Szállítási tényező / szállítási együttható	0,35
Tekercs anyaga	PET
Test anyaga	PA
Tömeg	0,047 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő	8 ms

