



## ASCO ATEX TEKERCSEFEDÉL WSNF

WSNF-KAPSLING

Atex-tokozat Ex-d, rozsdamentes



- Rozsdamentes acél AISI 316
- IP67
- IECEx / m 2 2G Ex d IIC T6 ... T4 Gb
- IECEx / q II 2D Ex tb IIIC 85 °C ... 135 °C Db IP66/67
- A szelepek széles skálájára alkalmas



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>ATEX osztályozás</b>	II 2G Ex d IIC T6..T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C..T135° C Db IP66/67
<b>ATEX tokozat</b>	WSNF tokozat
<b>Burkolat anyaga</b>	Rozsdamentes acél 316L
<b>Csatlakozás anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Kábelbemenet</b>	1/2" NPT vagy M20x1,5
<b>Max. feszültség, AC</b>	230 V
<b>Max. feszültség, DC</b>	48 V
<b>Min. feszültség, AC</b>	24 V
<b>Min. feszültség, DC</b>	24 V
<b>Nyomófej anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Rövidzárási gyűrű anyaga</b>	Réz, Ezüst
<b>Tömeg</b>	2,7 kg
<b>Védőanyag</b>	Rozsdamentes acél 316L