



## ATEX HÁZ

WSEM-KAPSLING  
Atex-tokozat Ex-emb

- Rozsdamentes acél
- IP67
- II 2G Ex e mb IIC T6 ... T3 Gb
- II 2D Ex tb IIIC 85 °C ... 200 °C Db IP66/67
- A szelepek széles skálájára alkalmas



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>ATEX osztályozás</b>	II 2G Ex e mb II T6..T3 Gb, II 2D Ex tb IIIC T85°C..T200°C Db IP66/67
<b>ATEX tokozat</b>	WSEM tokozat
<b>Csatlakozás anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Kábelbemenet</b>	PA (poliamid), M20x1,5
<b>Max. feszültség, AC</b>	230 V
<b>Max. feszültség, DC</b>	48 V
<b>Min. feszültség, AC</b>	24 V
<b>Min. feszültség, DC</b>	24 V
<b>Nyomófej anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Rövidzárási gyűrű anyaga</b>	Réz, Ezüst
<b>Tömeg</b>	0,68 kg
<b>Védőanyag</b>	Rozsdamentes acél 316