



## 2/2 PROPORCIONÁLIS SZELEP 3/8"

Proporcionális szelep 3/8", Posiflow

SCE202A023VS3

Arányos szelep, 2/2 NC 3/8" 24 V DC

- Alaphelyzetben zárt
- Nagy áramlás
- Működési nyomás 0 - 4 bar
- Sárgaréz vagy rozsdamentes acél ház
- Sárgaréz test



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	3,2 mm
Csatlakozás	3/8 BSP
Csúszógyűrű anyaga	PTFE
Érzékenység	<2%
Felvett teljesítmény	8 W
Feszültség, DC	24 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
Hiszterézis	<5%
Illesztési felület anyaga	Sárgaréz
IP-osztály	IP65
Közegek	Levegő, gáz
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciál levegőnyomás	4 bar
Max. differenciálnyomás, vákuum	1 bar

<b>Max. nyomás</b>	35 bar
<b>Max. szállítás</b>	4 l/min
<b>Max. viszkozitás</b>	21 cSt
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	75 °C
<b>Megismételhetőség</b>	<3%
<b>Min. differenciálnyomás</b>	0 bar
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-10 °C
<b>Nyomófej anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Rugó anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Szállítási tényező / szállítási együttható</b>	0,24
<b>Tekercs anyaga</b>	Epxoi
<b>Test anyaga</b>	Sárgaréz
<b>Tömeg</b>	0,5 kg
<b>Tömítések anyaga</b>	FPM

