



## D144 2/2 & 3/2

Közvetlen szétválasztó membránnal 1/4"

D144V4Z530A2

Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 1/4", 230/50

- Teljesen zárt / nyitott / univerzális
- Külön membrán
- Üzemi nyomás 0–10 bar
- Műanyag ház (PEI)
- Műanyag test



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	5,5 mm
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél
Csatlakozás	1/4 BSP
Elektromos csatlakozás	DIN A 43650
Feszültség, AC	230 V
Funkció 1	2/2
Funkció 2	Rendszerint zárt
IP-osztály	IP65
Környezeti hőmérséklet ettől:	-10 °C
Közegek	Anyaggal kompatibilis folyadékok és gáz
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-10 °C
Max. differenciálynomás	4,5 bar
Max. nyomás	12 bar
Max. viszkozitás	37 cSt
Min. differenciálynomás	0 bar

Nyomófej csövének anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	0,55
Tekeracs anyaga	PET
Test anyaga	PEI
Tömeg	0,255 kg
Tömítések anyaga	FPM
Válaszidő	25 ms

