



## MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ 34-100 A

SM2R5000

Motorvédelmi kapcsoló 34-50A



- 34-100 A
- Átfogó sorozatok
- Felszerelés DIN sínre alt. csavarral



### TERMÉKLEÍRÁS

A motorvédő kapcsolót elsősorban túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemként használják motoralkalmazásokban. Az SM2R és SM3R sorozat állítható tartományokkal rendelkezik 34-100 A-tól 2 különböző méretben, egészen 45 kW-ig 400-nál, V.De kioldásjelzővel és gombbal rendelkezik, amely lakattal zárható OFF állásban, mint alapfelszereltség szerint ezeken a típusokon. Kettős terhelésű csatlakozások, és olyan tartozékok, mint a kiegészítő csatlakozók, az alulfeszültség-ravaszok és a söntök ravaszai. Ezen kívül vannak zárható ajtó vödör gombok, amelyek tengelye legfeljebb 200 mm. Mindkét típus alkalmas az IEC/EN60947 szabvány szerinti szigetelésre.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Cross Section Max</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>Isolation Voltage Max</b>	690
<b>Jóváhagyások</b>	CCC, EAC, UL
<b>Kiszerezés</b>	1 pc
<b>Magnetic tripping</b>	13 x In
<b>Max. meghúzási nyomaték</b>	4,5 Nm
<b>Max. tárolási hőmérséklet</b>	80 °C
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Megszakítókapacitás</b>	50 kA
<b>Min. tárolási hőmérséklet</b>	-50 °C
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-20 °C
<b>Power loss max</b>	20 W
<b>Power loss min</b>	7 W
<b>Tömeg</b>	1 kg

