



## USB CSATLAKOZÓ

Panel rögzítéses USB csatlakozó

L21VB03

USB-aljzat, 3.0, A/A

- USB Class 3.0 (2.0 kompatibilis)
- A/A típusú csatlakozó
- IP65 (UL 4X)
- 5 Gbps (625 MB/s)



### TERMÉKLEÍRÁS

Az USB-érintkezőket egyre gyakrabban használják ipari környezetben gépek, gyártósorok, felszerelések és különböző mérőkészülékek közötti csatlakozások létesítésére. Az USB-érintkezők nagymértékben megkönnyítik a különböző egységek közötti kétirányú kommunikációt.

Ezt az USB-érintkezőt igen egyszerűen lehet felszerelni egy 22,5 mm átmérőjű furatba.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Ajánlott meghúzási nyomaték</b>	2,3 Nm
<b>Átviteli sebesség</b>	5 Gbps (625 MB/sec)
<b>Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás meleg</b>	IEC 60068-2-3
<b>Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg</b>	IEC 60068-2-30
<b>Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő</b>	IEC 60068-2-52
<b>IP-osztály</b>	IP65, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
<b>Jóváhagyások</b>	BV, CB, CCC, CE, CSA 22.2, cUL, cULus, EAC, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 62262, UL, UL 508
<b>Magasság</b>	29,5 mm
<b>Max. meghúzási nyomaték</b>	2,3 Nm
<b>Max. tárolási hőmérséklet</b>	85 °C

<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Mélység</b>	40,2 mm
<b>Min. tárolási hőmérséklet</b>	-40 °C
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-25 °C
<b>Névleges áramerősség</b>	1,8 A
<b>Névleges áramerősség</b>	1800 mA
<b>Panel mögötti mélység</b>	21 mm
<b>Szélesség</b>	29,5 mm
<b>Szigetelési feszültség</b>	5 V AC/DC
<b>Tömeg</b>	18 g
<b>USB-érintkező</b>	3.0 (USB 2.0 osztállyal visszafelé kompatibilis)
<b>Várható mechanikai élettartam</b>	≥750 inszerció
<b>Védelmi osztály</b>	II

