



RÖGZÍTŐ GYŰRŰ & LED SZERELVÉNY

Összeszerelt LED blokk & rögzítő gyűrű

331EARL

LED, csavaros vezetékcszorító, 24 V AC/DC, vörös

- Csavaros rögzítés
- Hosszú élettartam 100,000 óra
- 5 Szín & feszültség opció
- Pilot fény fejhez használható



TERMÉKLEÍRÁS

A Baco 331EAxx jelű LED-blokkja a 331E befogóval együtt komplett. A tápkábel csavarral csatlakoztatható. A LED-blokk a Baco 22,5 mm és 30 mm átmérőjű kapcsolóihoz illeszthető.

A komplett 331EAxx egység gyorsan és egyszerűen felszerelhető az L20SExx jelzőlámpákra

A Baco LED-blokk élettartama igen hosszú, következésképpen karbantartási költségei nagyon alacsonyak. A gyors szereléssel munkaerőköltségek takaríthatók meg.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm ² egyeres vezeték vagy többeres vezeték. Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm ² egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes)
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Élettartam a névleges tápfeszültségen (25 °C)	100000 h
Felvett teljesítmény	25 mA ±20%
Frekvencia	50/60 Hz
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
LED feszültségtűrése	± 20%

LED tápfeszültsége	12-24V ac/dc
Max. meghúzási nyomaték	1,2 Nm
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Névleges lökőfeszültség-állóság, Uimp (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3)	4 kV
Névleges szigetelési feszültség, Ui	300 V
Szín	Vörös
Védettségi osztály, panel hátulja	IP20

