



## TRIPLA NYOMÓGOMB

Nem megvilágított

L61BA22

Három érintógomb; süllyesztett, zöld, nyilak: fel, le; nem süllyesztett, vörös STOP gomb

- IP66
- Süllyesztett nyomógomb
- Rugó visszatérítéses
- Kiálló középső gomb



### TERMÉKLEÍRÁS

A többfunkciós gombok több funkciót egyesítenek kis felületen (egy 22,5 mm méretű furatban). Akár három gomb is lehet ugyanabban az egységben. Egyes változatokban megvilágított lencse is található középen.

Több különböző modell is rendelhető. Egyik specialitásunk, hogy az ügyfelek sajátos igényei szerint tudjuk alakítani a gombokra nyomtatott jeleket. Ezek szimbólumok és szövegek egyaránt lehetnek. Ez azt szolgálja, hogy a gombok optimális módon működjenek az alkalmazásokban.

Ha elől nem ezüstszínű, hanem fekete gyűrűt szeretne, a cikkszámában L61 helyett L62-t adjon meg. Az L61QA21 pl. az ezüstszínű gyűrűvel ellátott, az L62QA21 pedig a fekete gyűrűs változat cikkszám.

Mindegyik gomb rugószerűen visszaugrik, így ha a gomb megnyomása után az adott funkciónak tovább kell működnie, reteszelő áramkört kell alkalmazni.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Ajánlott meghúzási nyomaték</b>	3 Nm
<b>Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg</b>	IEC 60068-2-3
<b>Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg</b>	IEC 60068-2-30
<b>Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő</b>	IEC 60068-2-52
<b>Funkció</b>	Rugós visszaállítás
<b>IP-osztály</b>	IP66
<b>Jóváhagyások</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>Max. tárolási hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	70 °C

<b>Min. tárolási hőmérséklet</b>	-40 °C
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-25 °C
<b>Szín</b>	Zöld/vörös/zöld
<b>Típus</b>	Hármas érintőgomb
<b>Várható mechanikai élettartam</b>	5 000 000 ciklus
<b>Világító</b>	Nem
<b>Ütésállóság</b>	IK05

