



## MEGVILÁGÍTOTT VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ

Rövidkarú fogantyú

L21KG10

Világító választókapcsoló, 2 áll., helyben maradó, 45°,  
vörös

- IP66 / IP69K
- 2 vagy 3 pozíció
- Megvilágított LED blokkal
- Piros, zöld vagy fekete fogantyú áttetsző foglalattal



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott meghúzási nyomaték	3 Nm
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Funkció	Stabil
IP-osztály	IP66, IP69, IP69K
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Pozíciók	2
Szín	Vörös
Szög	45°
Típus	Rövid kar
Tömeg	17,8 g
Várható mechanikai élettartam	300 000 ciklus

Védelmi osztály	II (kettős szigetelésű)
Világító	Igen
Ütésállóság	IK05

