



JELZŐ TÁBLÁK

Jelölő keret & betét

LWP2

Jelmagyarázat-táblatartó, érintógomb (LIA betétekhez)


- Standard vagy széles keret
- 5 színű jelölés
- Opció egyedileg készített feliratra
- Opció iker érintő fejre



TERMÉKLEÍRÁS

| Kis táblatartó | Nagy táblatartó | Táblatartó kerettel | Táblatartó többfunkciós gombhoz |
|----------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | |
| LIAx táblához | LIBx táblához | LIAx táblához | LIAx táblához |
| | | | |
| LWP3 | LWG3 | LWP4 | LWP2 |
| E3756429 | E3756426 | E3756430 | E3756428 |

| Típus | Méretek | Megnevezés | Alumínium | Fehér | Vörös | Fekete | Áttetsző |
|-------|---------|------------------------------|-----------|-------|----------|----------|----------|
| | | 2 soros 13 betű soronként | LIA9 | LIA5 | LIA1 | LIA3 | LIA7 |
| | | E-szám | E3756399 | | E3756396 | E3756397 | 3756398 |
| | | 2 soros 18 betű soronként | LIB9 | LIB5 | LIB1 | LIB3 | LIB7 |



E-szám

E3756403

E3756400

E3756401

3756402

Standard szöveg/szimbólumkódok

| Text | Kod | Text | Kod | Text | Kod | Text | Kod |
|---------|-----|-----------------|-----|----------|------|---------------|------|
| Alarm | 521 | Hand - 0 - Auto | 591 | Power On | 330 | Start | 301 |
| Auto | 513 | Hand - Auto | 583 | Raise | 307 | Stop | 302 |
| Close | 314 | Jog | 328 | Reset | 315 | Tripped | 3327 |
| Down | 336 | Lower | 308 | Reverse | 306 | Up | 335 |
| Fast | 310 | Off | 304 | Run | 327 | 0 - I | 081 |
| Forward | 305 | On | 303 | Running | 3326 | 0 - I - Start | 093 |
| Hand | 524 | Open | 313 | Slow | 309 | I - 0 - II | 091 |

Standardsymboler ISO/DIN

| Beskrivning | Symbol | Kod |
|---|--------|-----|
| Rak förlöpande rörelse ISO 1 | | A01 |
| Återvändande rak rörelse ISO 5 | | A05 |
| Rotérande förlöpande rörelse medurs ISO 74/DIN 100 | | A07 |
| Rotérande förlöpande rörelse moturs ISO 78 | | B07 |
| Framåt ISO 16 | | A16 |
| Värdeökning ISO 28 | | A28 |
| Värdeminskning ISO 29 | | A29 |
| Justerbar ISO 62 | | A62 |
| Kölmna (hög, pressa) ISO 63A | | A63 |
| Kölmna (hög, pressa) ISO 63B | | B63 |

| Beskrivning | Symbol | Kod |
|---|--------|-----|
| Frigöra, lossa ISO 64A | | A64 |
| Frigöra, lossa ISO 64D | | B64 |
| Bromsa ISO 65 | | A65 |
| Frigöra broms ISO 66 | | A66 |
| Automatisk cykel (eller semi-automatisk) ISO 67 | | A67 |
| Manuell kontroll ISO 68 | | A68 |
| <<ON>> Sluta strömkrävs ISO 69 | | A69 |
| <<STOP>> Öppna strömkrävs ISO 70 | | A70 |
| ON/OFF sluta + öppna strömkrävs ISO 71 | | A71 |
| Sluta strömkrävs, manuell inputs ISO 72/ DIN 168 | | A72 |

| Beskrivning | Symbol | Kod |
|--|--------|-----|
| Gripa ISO 74/ DIN 46 | | A74 |
| Släppa ISO 75/ DIN 45 | | A75 |
| Varning, pågående kraft ISO 80/DIN 45 | | A80 |
| Huvudbrytare ISO 94 | | A94 |
| Smörjmedelstykke ISO 101 | | C01 |
| Belysning ISO 102/ DIN 139 | | C02 |
| Rundsvöjning ISO 107/ DIN 175 | | C07 |
| Blåa ISO 108/ DIN 264 | | C08 |
| Slug ISO 109/ DIN 264 | | C09 |
| ljudd Alarm DIN 155 | | D01 |

Tillägg standardsymboler



MŰSZAKI ADATOK

Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás meleg IEC 60068-2-3

Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg IEC 60068-2-30

Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő IEC 60068-2-52

Jóváhagyások UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Max. tárolási hőmérséklet 70 °C

Max. üzemi hőmérséklet 70 °C

Min. tárolási hőmérséklet -40 °C

Min. üzemi hőmérséklet -25 °C

