



VEZÉRLŐ DOBOZOK, KOMPLETT

Elindítva vagy megállítva

LBX10110

Doboz, nyomógomb, zöld "I", 1 x NO

BACO®



- IP66
- IK07

TERMÉKLEÍRÁS

A tokozatok különböző funkciókkal vannak felszerelve.

Az itt bemutatott, különböző felszerelésekkel ellátott tokozatok csak egy kis hányadát képezik a kapható választéknak, tehát csak néhány alapmodellről van szó. A szerelt tokozatok és funkcióik alkalmazásonként változóak. Nagy tapasztalatunk van tehát abban, hogy a Baco tokozatok választékában található termékeket az ügyfelek igényeire szabjuk. A kis sorozatoktól a nagyokig mindent biztosítunk.

A nyomó- és forgógomboktól, vészleállítóktól kezdve mindent „testre szabunk”, sőt, a tokozaton vagy gombokon is elhelyezünk szövegeket és szimbólumokat.

Ha további tájékoztatásra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot, és közösen minden problémára megtaláljuk a megoldást.

Természetesen a különálló alkatrészek rendelése sem probléma, és ezeket Önök is fel tudják szerelni.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm ² egyeres vezeték vagy többeres vezeték. Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm ² egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes)
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Érintkezés típusa	1 NO
IP-osztály	IP66
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Kábelbemenet	2xM16/M20
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Szín	Zöld
Tokozat színe	Szürke, Fekete
Várható mechanikai élettartam	5 000 000 ciklus
Ütésállóság	IK05, IK07

● Green NO 13 14

