



## MPM DIN FORM C IPARI / DIN FORM C

Standard dugó "DIN C" / "DIN C ipari"  
csatlakozással

19207N62

Mikro formátumú, 2 pólus + föld, PG7, H6, Lapos  
tömítés és csavar, Fkt

- LED-el vagy nélküle, C4 védelem
- Üvegszövet erősített ház
- Forgatható betét
- 9.4 mm vagy 8 mm csatlakozási távolság EN175301-803 (DIN43650-C Industrial/-C)



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	Nincs áramkör
Csavarméret	M3x25
Csomagolóanyag	NBR
Gyártó cikkszama	1210230438
Ház anyaga	Poliamid
IP-osztály	IP65
Kábelbemenet	PG7
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	10 A
Max. kábelátmérő	6 mm
Max. keresztmetszet	0,75 mm <sup>2</sup>
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. kábelátmérő	4 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	250 V AC/300 V DC

Színes ház Fekete

Színes LED Nem

