



## MPM DIN FORM A IP67 ÖNTÖTT KÁBEL CSATLAKOZÓ

Csatlakozó "DIN A" csatlakozással és beágyazott kábellel, IP67

152N3N1001P

Egypólusú, egy áramkörös (NO), 2 pólus + föld, H05 PVC, 1 m hosszú, Integrált tömítés

**molex**  
one company a world of innovation



- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- LED-del vagy nélküle, átmenet védelem
- Beépített tömítés és csavar, IP67
- EN175301-803 (DIN43650)-A
- 2 pólus vagy 3 pólus + föld

### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	Nincs áramkör
Csavarméret	M3x29
Csomagolóanyag	NBR
Érintkezési ellenállás	≤15 mΩ
Föld pozíció	6 és 12 kapcsos
Halogénmentes	Nem
IP-osztály	IP67
Kábel anyaga	PVC
Kábelátmérő	6,5
Kábelhossz	1000 mm
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	5 A
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm <sup>2</sup>
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	250 V
Színes ház	Fekete

