



## MPM DIN C IPARI / DIN C KÖRBEÖNTÖTT KÁBEL

Csatlakozó "DIN C" / "DIN CA ipari"  
csatlakozással és beágyazott kábellel, IP67

432N2N10011

Egypólusú, két áramkörös (NC), 2 pólus + föld, H03  
PVC, 1 m hosszú, Profiltömítés

- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- Gyors és egyszerű beépítés
- LED-del vagy nélküle és átmenet védelem
- 9.4 mm vagy 8 mm csatlakozási felület EN175301-803 (DIN43650-C Ipari/-C)



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	Nincs áramkör
Csavarméret	M2,5x22,5
Csomagolóanyag	NBR
Föld pozíció	kapocs 6 és 12
IP-osztály	IP65
Kábel anyaga	PVC
Kábelhossz	1 m
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	3 A
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	250 V
Színes LED	Nem

