



MPM JUNIOR IDŐZÍTŐ KÖRÜLÖNTÖTT KÁBEL

"Junior Timer" beépített csatlakozó kábel

JT210000P3100

- Teljesen körülöntött a jobb védelemért
- Gyors és egyszerű beépítés
- LED-del vagy nélküle
- Egyenes vagy döntött

molex
one company a world of innovation



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Érintkezési ellenállás	≤4 mΩ
Gyártó cikkszám	1213080001
Hajtólánc tesztelve	Nem
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:	90 °C
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:	-15 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata eddig:	90 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-40 °C
IP-osztály	IP67
Kábel anyaga	PUR/PVC
Kábelátmérő	6,5
Kábelhossz	1000 mm
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	5 A
Max. feszültség, AC/DC	24 V
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Oszlopok száma	2
Színes vezeték	Fekete
Tömeg	80 g

