



MPM DIN FORM B IPRAI IP67 ÖNTÖTT KÁBELCSATLAKOZÓ

Csatlakozó "DIN B" / "DIN B ipari" csatlakozóval
és beágyazott kábellel, IP67

162N3N1006P

- IP67 osztályozás (vízálló)
- LED-del vagy nélküle és átmenet védelemmel
- Beépített tömítés és csavar, IP67
- EN175301-803 (DIN43650) - B Ipari

molex
one company > a world of innovation



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	Nincs áramkör
Csavarméret	M3x29
Csomagolóanyag	NBR
Föld pozíció	kapocs 6
Gyártó cikkszama	1210400820
IP-osztály	IP67
Kábel anyaga	PVC
Kábelhossz	1000 mm
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	5 A
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	250 V
Screw and Gasket	NBR integrated gasket assembled + IP67 screw
Színes ház	Fekete
Színes LED	No LED
Színes vezeték	Fekete

Earth H6

