



TCW4 - NEM ÉRINTKEZŐ SSI ABSZOLÚT KÓDOLO

TCW4-SSI

- 12 bit a felbontáshoz és 16 bites a fordulathoz
- Robusztus konstrukció nagy rezgés- és ütésállósággal
- IP67, opcionális IP69K



TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK

Befoglalási átmérő	52 mm
Csatlakozás	Kábel
Érzékelő típusa	Abszolút
Felbontás	Max. 12 bit resolútióval és 16 bit kierroksille
IP-osztály	IP67
Kilépés	SSI
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Verzió	Többmenetes

STANDARD SSI CONNECTION

Ref.	Type	+Vcc	0 V	Ck+	Dat+	RAZ	Dat-	Ck-	Direction	Ground
SS	SSI cable PUR (S30050)	BN/GN Brown/Green	WH/GH White/Green	GN Green	GY Gray	BU Blue	PK Pink	BN Brown	WH White	General shielding

DIRECTION input



TCW4 ORDERING REFERENCE (Consult the factory for special versions, ex. dimensions, connections...)

TCW4:	Mechanics	Supply	Output stage	Code	Resolution	Connection	Orientation
Magnetic Absolute multi-turn encoder	00: modular	F: 5 to 30Vdc	SS: SS without parity	B: Binary G: Gray	128130E: 25 bits 128120E: 24 bits	SS: PUR cable SS: PUR cable	R005: 50cm radial cable
Ex: TCW4	00	F	SS	G	// 128130E	SS	R005

