



## PHM9 ABSZOLÚT ÉRZÉKELŐ

PHM912PSSB13126

- Felbontás max. 25 bites; 13 bit a felbontáshoz és 12 bites a fordulathoz
- SSI, párhuzamos és CANopen kimenet
- IP65, opcionális IP67



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Befoglalási átmérő</b>	90 mm
<b>Csatlakozás</b>	M23 érintkező
<b>Érzékelő típusa</b>	Abszolút
<b>Felbontás</b>	Max. 13 bit resolútióval és 12 bit kierroksille
<b>IP-osztály</b>	IP66
<b>Kilépés</b>	SSI
<b>Max. sebesség</b>	6000 rpm
<b>Max. tápfeszültség, DC</b>	30 V DC
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	85 °C
<b>Min. tápfeszültség, DC</b>	10 V DC
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-20 °C
<b>Tengelyátmérő</b>	12 mm
<b>Verzió</b>	Többmenetes

SSI CONNECTION (TYPE S4 - BEI IDEACOD STANDARD)

Type	Vcc	Grnd	Ck+	Data*	RAZ	Data*	Ck-	DIRECTION
S4	1	2	3	4	5	6	7	9
S8	8	1	3	2	6	10	11	5

SSI CONNECTION (TYPE S6 - BEI IDEACOD STANDARD)

Type	Vcc	Cond	Clk	DstIn	RAZ	DstIn	Clk	DIRECTION
S6	1	2	3	4	5	6	7	9
S8	8	1	3	2	6	10	11	5

