



EGYENES CSATLAKOZÓ

1000 Sorozat

1040 4/2.7

Egyenes push-on csatl. 4/2,7 csőhöz


- Nikkelezett
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	2,7 mm
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	1	2	L	CH
1040 4/2.7	42,7	42,7	27,5	6
1040 5/3	53	53	31,7	10
1040 6/4-5/3	64	53	32,2	12
1040 6/4	64	64	32,2	12
1040 8/6-6/4	86	64	33,5	12
1040 8/6	86	86	34,8	12
1040 10/8-6/4	108	64	35,6	14
1040 10/8-8/6	108	86	36,9	14
1040 10/8	108	108	39,0	14
1040 12/10	1210	1210	43,0	17
1040 15/12,5	1512,5	1512,5	47,0	22

