



L-CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENET

1000 Sorozat

1100 4/2.7-1/8

Könyök, push-on, 4/2,7 csőhöz, G1/8"




- Nikkelezett
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Anyacsavar anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Belső tömlőátmérő | 2,7 mm |
| Csatlakozás | G1/8 |
| Jóváhagyások | PED, REACH, RoHS |
| Kiszerezés | 10 pc |
| Kivitel | L |
| Külső tömlőátmérő | 4 mm |
| Közegek | Levegő, semleges gázok, vákuum |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Száltípus | Kúpos |
| Test anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Tömítések anyaga | NBR |
| Tömlőminőség | PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR |



| | A | B | L1 | L2 | CH |
|------------------|-----|------|------|------|----|
| 1100 42.7-1/8 | 1/8 | 7.5 | 18.5 | 15.0 | 8 |
| 1100 64-1/8 | 1/8 | 7.5 | 18.5 | 15.0 | 8 |
| 1100 64-1/4 | 1/4 | 11.0 | 20.6 | 19.0 | 8 |
| 1100 64-3/8 | 3/8 | 11.5 | 21.0 | 20.5 | 9 |
| 1100 8/6-1/8 | 1/8 | 7.5 | 19.9 | 18.5 | 9 |
| 1100 8/6-1/4 | 1/4 | 11.0 | 21.9 | 19.0 | 9 |
| 1100 8/6-3/8 | 3/8 | 11.5 | 23.4 | 21.0 | 9 |
| 1100 8/6-1/2 | 1/2 | 14.0 | 23.4 | 28.0 | 16 |
| 1100 10/8-1/8 | 1/8 | 7.5 | 24.0 | 19.0 | 11 |
| 1100 10/8-1/4 | 1/4 | 11.0 | 24.0 | 22.0 | 11 |
| 1100 10/8-3/8 | 3/8 | 11.5 | 25.5 | 22.0 | 11 |
| 1100 10/8-1/2 | 1/2 | 14.0 | 25.5 | 28.0 | 16 |
| 1100 12/10-3/8 | 3/8 | 11.5 | 27.0 | 22.5 | 13 |
| 1100 12/10-1/2 | 1/2 | 14.0 | 27.0 | 28.0 | 16 |
| 1100 15/12.5-1/2 | 1/2 | 14.0 | 31.5 | 28.0 | 16 |