



L CSATLAKOZÓ, 1000

1000 Sorozat

1130 4/2.7

Könyök push-on 4/2,7 csőhöz


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anycsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	2,7 mm
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	1	2	L	CH
1130 4/2.7	4/2,7	4/2,7	20,0	8
1130 6/4	6/4	6/4	20,6	8
1130 8/6-6/4	8/6	6/4	21,9	9
1130 8/6	8/6	8/6	21,9	9
1130 10/8	10/8	10/8	25,5	11
1130 12/10	12/10	12/10	27,0	13
1130 15/12.5	15/12,5	15/12,5	33,5	16