



## SÁRGARÉZ SZENNYEZŐDÉSSZŰRŐ

6 000 Sorozat

6035 1/4

Y szűrő, 500 µm G1/4"



- 500 µm Szűrő
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 110 ° C között




### TERMÉKLEÍRÁS

Koszyszűrő sárgaréz kivitelben, belső menettel. Levehető fedél a szűrő tisztításához vagy cseréjéhez. A koszyszűrőket arra használják, hogy felfogják a rendszerben a szennyeződések, amelyek károsíthatják a gépet vagy a rendszer alkatrészeit. PI. mágnesszelepekkel érdemes használni.

### MŰSZAKI ADATOK

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Nyomástartomány       | 0–16 bar               |
| Közeg                 | Víz, gőz, levegő, olaj |
| Hőmérséklet-tartomány | +10-től +90 °C-ig      |
| Szerkezet             |                        |
| Ház                   | Sárgaréz               |
| Silkorg               | SS304                  |
| Tömítés               | PTFE                   |

### MÉRETEK



Csatlakozás

S

H

Tömeg (kg)

|        |     |    |      |
|--------|-----|----|------|
| 1/4"   | 55  | 40 | 0,12 |
| 3/8"   | 55  | 40 | 0,11 |
| 1/2"   | 58  | 40 | 0,15 |
| 3/4"   | 70  | 50 | 0,19 |
| 1"     | 87  | 56 | 0,54 |
| 1 1/4" | 96  | 64 | 0,61 |
| 1 1/2" | 106 | 73 | 0,84 |
| 2"     | 126 | 89 | 1,35 |

## RENDELÉSI SZÁM

| Rendelési szám | Csatlakozás | DN |
|----------------|-------------|----|
| 6035 1/4       | 1/4"        | 6  |
| 6035 3/8       | 3/8"        | 10 |
| 6035 1/2       | 1/2"        | 15 |
| 6035 3/4       | 3/4"        | 20 |
| 6035 1         | 1"          | 25 |
| 6035 1 1/4     | 1 1/4"      | 32 |
| 6035 1 1/2     | 1 1/2"      | 40 |
| 6035 2         | 2"          | 50 |

## MŰSZAKI ADATOK

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Burkolat anyaga             | Sárgaréz              |
| Csatlakozás                 | G1/4                  |
| Csomagolóanyag              | NBR                   |
| Jóváhagyások                | PED, REACH, RoHS      |
| Kiszerezés                  | 10 pc                 |
| Közegek                     | Víz, olaj, levegő     |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 110 °C                |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                |
| Nyomástartomány min. értéke | 0 bar                 |
| Szűrés                      | 500µm                 |
| Szűrőkosár anyaga           | Rozsdamentes acél 304 |
| Test anyaga                 | Sárgaréz              |

