



NYOMÁSSZABÁLYZÓ

160 Sorozat

34207081

Szab., M160, G3/4", 0,5–16 bar

- levegő és semleges gázok szabályozására
- A vezérlési tartomány 0,5 - 16 bar
- Áramlási kapacitás 16000 l / percig
- G3 / 4 "és G1 1/2" csatlakozási méret



TERMÉKLEÍRÁS

A szabályozó a beállított kimeneti nyomásra csökkenti a bemeneti nyomást. Ez a nyomás állandó marad mindaddig, amíg a bemeneti nyomás magasabb, mint a beállított kimeneti nyomás. Beállításkor húzza felfelé a kereket, majd azt elforgatva beállíthatja a kívánt üzemi nyomást. Amikor elérte a kívánt nyomást, nyomja lefelé a kereket, amely így abban a pozícióban rögzül. Ez biztosítja, hogy a beállított nyomás akaratlanul ne változzon.

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, PA
Csatlakozás	G3/8"
Csatlakozás anyaga	PA
Csatlakozás, manométer	G1/8
Felszerelés	Panelkonzol, Önálló
Funkció	Nyomákszabályozó
Hiszterézis	0,4 bar
Illesztési felület anyaga	NBR
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. szállítás	14600 l/min
Max. tápnyomás	17,5 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Min. tápnyomás	0 bar

Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Szabályozási tartomány max. értéke	16 bar
Szabályozási tartomány min. értéke	0,5 bar
Test anyaga	Alumínium
Tömeg	1,2 kg
Tömítések anyaga	NBR

