



PNEUMATIKUS SZELEP 519

519 Sorozat

51900002

Szelep, 5/2, Monostabil, 24 V AC. M5

- Áramlás 175 l/min
- 1,6 W Energiafogyasztás
- Szelepszélesség 15 mm
- Önálló vagy alaplapra szerelhető
- 5/2 vagy 5/3 funkció



TERMÉKLEÍRÁS

Kompakt szelep, amely alkalmas kisebb hengerek vezérlésére 25–40 mm-es átmérőig.

Minden szelep alaplemezre vagy különállóan szerelhető.

A szelepet kompletten és 4–6 mm-es kábelátmérőhöz mikro 15 x 15 mm-es kábelfoglalattal szállítjuk.

A kábelfoglalat az optimális kábelvezetés érdekében szükség esetén 90 vagy 180°-kal elfordítható.

MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség	2,5 mm
Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Poliamid
Csatlakozás	M5
Felszerelés	Nincs
Felvett teljesítmény	1,6 W
Feszültség, AC	24 V
Funkció 1	5/2
Funkció 2	Légnyomás-kiegyenlítés alapú visszaállítás kiindulás helyzetbe
IP-osztály	IP65
Kézi üzemeltetés	Nem
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. differenciálynomás	8 bar
Max. nyomás	8 bar
Max. szállítás	175 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. differenciálynomás	1,5 bar
Min. üzemi hőmérséklet	5 °C

Nyomófej anyaga	Rozsdamentes acél
Nyomófej csövének anyaga	Rozsdamentes acél
Rövidzárási gyűrű anyaga	Réz
Szállítási tényező / szállítási együttható	2,5
Tekeracs anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Test anyaga	Eloxált alumínium
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,085 kg
Tömítések anyaga	NBR
Válaszidő ki	20 ms
Zárás késleltetése	30 ms

