



## PNEUMATIKUS HENGER, KOMPAKT

441 Sorozat

G441AL4G0005A00

Henger, G441, Ø 20 mm, 5 mm lökethossz, kettős működésű

- Kompakt
- Ø20 mm és 100 mm között
- Ø20 mm és 100 mm között
- Tömlő hossza 5 - 100 mm



### TERMÉKLEÍRÁS

A kompakt kialakításnak és a rövid reakcióidőnek köszönhetően a kompakt henger minden ipari alkalmazásban megfelelő rögzítésre, blokkolásra, adagolásra, átváltásra és zárásra.

A henger 8 mm-től 100 mm-ig terjedő dugattyúátmérővel és 5 mm-től 100 mm-ig terjedő lökettávval kapható.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Belső alkatrészek anyaga</b>	Alumínium, POM
<b>Csatlakozás, levegő</b>	M5
<b>Dugattyúátmérő</b>	20 mm
<b>Dugattyúrúd anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Dugattyúrúd-tömítés anyaga</b>	PUR
<b>Dugattyútömítés anyaga</b>	PUR
<b>Felszerelés</b>	Önálló
<b>Funkció</b>	Kettős működésű, Csillapítatlan
<b>Közegek</b>	Sűrített levegő és semleges gázok
<b>Löket</b>	5 mm
<b>Max. nyomás</b>	10 bar
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Max. üzemi nyomás, kettős működésű</b>	10 bar
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-20 °C
<b>Min. üzemi nyomás, kettős működésű</b>	0 bar

Test anyaga

Alumínium

Vezetősín anyaga

Rozsdamentes acél

