



PNEUMATIKUS HENGEREK CCL-IS

CCL-IS*

Munkahenger, Ø50mm, 160mm,

- ISO 15552
- Ø 25mm ... 125mm
- Lökethossz max. 2800mm
- Könnyen tisztítható



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Biztosított anyag | Eloxált alumínium |
| Csatlakozás, levegő | G1/4 |
| Cushioning energy | 15 J |
| Cushioning length | 17 mm |
| Dugattyúátmérő | 50 mm |
| Dugattyúrúd anyaga | Rozsdamentes acél |
| Dugattyúrúd-csavaranya anyaga | Rozsdamentes acél |
| Dugattyúrúd-tömítés anyaga | PTFE |
| Dugattyútömítés anyaga | Nitril |
| Extracting piston force | 1237 N |
| Funkció | Kettős működésű |
| Henger anyaga | Eloxált alumínium |
| Jóváhagyások | FDA, NSF |
| Löket | 160 mm |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Min. üzemi nyomás | 1,5 bar |
| Oil content max | 5 mg/m ³ |
| Palack anyaga | Rozsdamentes acél |
| Particle size max | 50 µm |
| Piston rod thread | M16x1,5 |
| Retracting piston force | 1039 N |
| Szabványok | ISO 15552 |
| Tömeg | 1,37 kg |

