



## EGYENES CSATLAKOZÓ 50000

50 000 Sorozat

50020 3-M5

Egyenes külső menetes adapter, 43 mm-es cső, M5


- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nikkelezett sárgaréz test
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M5
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	3 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
8020 3-65	5020N 3-65	36	6	6	152	6	2
8020 4-65	5020N 4-65	36	6	6	212	10	2
8020 6-18	5020N 6-18	18	6	12	252	10	4
8020 8-14	5020N 8-14	14	6	16	182	10	2
8020 8-65	5020N 8-65	36	6	12	242	10	2
8020 9-18	5020N 9-18	18	6	12	232	10	4
8020 9-14	5020N 9-14	14	6	16	232	10	4
8020 9-28	5020N 9-28	28	6	20	252	10	4
8020 9-12	5020N 9-12	12	10	20	272	10	4
8020 8-412(1)	5020N 8-412(1)	412	6	12	232	10	4
8020 9-18	5020N 9-18	18	6	12	252	14	4
8020 8-14	5020N 8-14	14	6	16	232	14	4
8020 8-28	5020N 8-28	28	6	20	242	14	4
8020 8-412(1)	5020N 8-412(1)	412	6	16	272	14	4
8020 9-12	5020N 9-12	12	10	20	262	14	4
8020 10-14	5020N 10-14	14	6	16	302	17	4
8020 10-28	5020N 10-28	28	6	20	272	17	4
8020 10-12	5020N 10-12	12	10	20	272	17	4
8020 12-14	5020N 12-14	14	6	16	342	20	4
8020 12-28	5020N 12-28	28	6	20	342	20	4
8020 12-12	5020N 12-12	12	10	20	312	20	10
8020 14-28	5020N 14-28	28	6	20	352	21	10
8020 14-12	5020N 14-12	12	10	20	322	21	10