



L-CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET 55000

55000 Sorozat

55111 4-1/8

Elforg. könyökidom, push-in, 4 mm-es cső, G1/8"




- PA és nikkelezett sárgaréz test
- Acetálplaszt gyűrű
- Tömítések nitrilben
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55111 4-1/8	1/8	5,5	16,5	16,5	7	13	10,0
55111 4-1/4	1/4	7,0	16,5	18,0	7	15	10,0
55111 5-1/8	1/8	5,5	20,0	17,4	9	13	12,0
55111 6-1/8	1/8	5,5	20,5	17,4	9	13	12,0
55111 6-1/4	1/4	7,0	20,5	18,9	9	15	12,0
55111 6-3/8	3/8	7,5	20,5	20,0	9	17	12,0
55111 6-1/2	1/2	9,0	20,5	22,0	9	21	12,0
55111 8-1/8	1/8	5,5	22,0	18,5	10	13	14,0
55111 8-1/4	1/4	7,0	22,0	20,0	10	15	14,0
55111 8-3/8	3/8	7,5	22,0	20,5	10	17	14,0
55111 8-1/2	1/2	9,0	22,0	23,0	10	21	14,0
55111 10-1/4	1/4	7,0	26,5	21,8	13	16	17,0
55111 10-3/8	3/8	7,5	26,5	21,8	13	17	17,0
55111 10-1/2	1/2	9,0	26,5	24,3	13	21	17,0
55111 12-1/4	1/4	7,0	30,0	23,1	16	16	20,0
55111 12-3/8	3/8	7,5	30,0	23,1	16	17	20,0
55111 12-1/2	1/2	9,0	30,0	25,6	16	21	20,0
55111 14-3/8	3/8	7,5	31	26,5	18	20	21,0
55111 14-1/2	1/2	9,0	31	27,0	18	21	21,0